

Quintessenz. | Quintessentials.

Senator Observer. Edelstahl. | Senator Observer. Stainless Steel.

Glashütte  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



**REF. 100-14-07-02-30**  
mit Kalbslederband schwarz,  
Faltschließe Edelstahl Standard, 18 mm

**REF. 100-14-07-02-50**  
mit Kalbslederband schwarz,  
Faltschließe kurz, 18 mm

**REF. 100-14-07-02-70**  
mit Metallband Edelstahl

**Gehäuse:** Ø 44 mm  
**Höhe:** 12 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Band:** 21/18 mm  
**Wasserdicht bis:** 5 bar  
**Glas:** Saphirglas,  
beidseitig entspiegelt  
**Boden:** Saphirglas  
**Zifferblatt:** Ø Schau 36 mm,  
Lack schwarz matt mit arabischen Ziffern  
mit Super-LumiNova/in weiß  
**Zeiger:** Weißgold/Pfinodal mit Super-  
LumiNova

**REF. 100-14-07-02-30**  
with calfskin leather strap black,  
stainless steel standard fold fastener, 18 mm

**REF. 100-14-07-02-50**  
with calfskin leather strap black,  
stainless steel short fold fastener, 18 mm

**REF. 100-14-07-02-70**  
with stainless steel bracelet

**Case:** Ø 44 mm  
**Height:** 12 mm  
**Material:** stainless steel  
**Strap:** 21/18 mm  
**Waterproof up to:** 5 bar  
**Glass:** sapphire crystal,  
both sides anti-reflective  
**Bottom:** sapphire crystal  
**Dial:** Ø display 36 mm,  
varnish matt black with Arabic numerals with  
Super-LumiNova/in white  
**Hands:** White gold/pfinodal with Super-  
LumiNova



W682017627  
Kalbslederband schwarz

W682017627  
calfskin leather strap black



W605017678  
Metallband Edelstahl

W605017678  
stainless steel bracelet

KALIBER 100-14. | CALIBRE 100-14.

**Abmessungen:** Ø 31,15 mm, Höhe 6,5 mm  
**Unruh:** Schraubenunruh mit 12 Gewichtsschrauben  
und 4 Regulierschrauben  
**Schlagzahl:** 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend  
**Gangdauer:** 55 Stunden (+/- 10 %)  
**Spirale:** Anachron  
**Stoßsicherung:** Incabloc  
**Steine:** 60 Lagersteine



#### Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde und Minute (zentral), kleine Sekunde (dezentral), Sekundenstopp, Panoramadatum, Gangreserveanzeige, Werk hochfein vollendet, anglierte/polirierte Kanten, polirierte Stahlteile, polirierte Schrauben, Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, Feinregulierung über Regulierschrauben

**Dimensions:** Ø 31.15 mm, height 6.5 mm

**Balance:** screw balance with 12 weighted screws and 4 regulation screws

**Oscillating frequency:** 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

**Power reserve:** 55 hours (+/- 10 %)

**Balance spring:** Anachron

**Shock protection:** Incabloc

**Jewels:** 60 jewel bearings

#### Additional details:

Automatic winding, hour and minute (central), small second (off-centre), second stop, Panorama Date, power reserve display, exquisitely finished movement, polished/beveled edges, polished steel parts, polished screws, Glashütte three-quarter plate with stripe finish, fine adjustment by adjustment screws